

ToiletBooth

エースシリーズ

Partition

ToiletBooth

Door & Unit

TP
TOKAI トーカイ・パーティション
トーカイ株式会社

<https://www.tokai-pt.co.jp> E-mail: info@tokai-pt.co.jp

本社 名古屋営業所 〒457-0801 名古屋市南区丹後通4-9 TEL.052-614-5093 FAX.052-614-5094
東京営業所 〒123-0852 東京都足立区関原2-42-8-1F TEL.03-5888-4018 FAX.03-5888-4019

※仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。※商品写真は、撮影や印刷の関係で実物の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

2025年04月 改訂

TP
TOKAI

いつまでも美しく
快適な空間を実現する高性能ブース



CONTENTS

■ 施工例3~8P

■ メラスティックブース TK-40MS9.10P

■ 耐水・軽量 WL ブース TK-40WL11.12P

■ シャワールーム TK-40SW13.14P

■ 中心吊 アルミアルフェイスエッジブース TK-40ARFS / ARFC15.16P

■ 中心吊 アルミアルエッジブース TK-40AR17.18P

■ 中心吊 アルミアルエッジ・カラーブース TK-40ARC19.20P

■ 中心吊 ウッドエッジブース TK-40WR21.22P

■ 堅牢 スクールブース TK-40SC23.24P

■ チャイルドブース TK-40CHO25.26P

■ チャイルドブース TK-40CH27.28P

■ コンフォールドブース (折戸)29.30P

■ スライドドアブース 一連式 / 二連式 (半自動オプション)31.32P

■ 丁番吊 ソリッドブース TK-13 / 16 / 20SO33.34P

■ 中心吊 ステンレスアルエッジブース TK-40SR35P

■ 丁番吊 アルミフラットエッジブース TK-40A36P

■ 丁番吊 ステンレスフラットエッジブース TK-40S36P

■ 標準金物 / オプション金物37.38P

(社) 公共建築協会評価品



「清潔で使いやすく、落ち着ける空間」快適なトイレは、誰もが望むことです。

それは企業や組織においても同じこと、

日常的な空間だからこそ美しく快適に保ちたいものです。

エースシリーズ・トイレブースは、シンプルなデザインと、美しさを失わない

堅牢性・耐久性を追求し、しかも経済的にスピーディーに設置。

オフィスビルや公共施設、商業施設、病院、学校、幼稚園、そしてバリアフリーにも

対応する豊富なラインアップで快適な空間を演出します。

■ 型番説明

TK-40AR-PO

パネル厚

枠・笠木/吊方式

- AR : 中心吊 アルミアルエッジ
ARC : 中心吊 アルミアルエッジカラー
ARFS : 中心吊 アルミアルフェイスエッジシート貼
ARFC : 中心吊 アルミアルフェイスエッジカラー
WR : 中心吊 ウッドエッジ
MS : 中心吊 メラスティックブース
SR : 中心吊 ステンレスアルエッジ
SC : スクールブース
WL : 耐水・軽量ブース
SW : シャワールーム
SO : ソリッドブース
CH : チャイルドブース
CHO : オリジナルパネル
チャイルドブース

対応表面材

- PO : ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★
ME : 高圧メラミン樹脂化粧板
ST : 亜鉛めっき焼付塗装鋼板
MF : メラミン不燃化粧板
FE : フェノール樹脂板 (リッド付/ネル)
WO : 天然木練付突板化粧板
FP : FRP
PA : パーチクルボード/MDFボード (メラミン樹脂一体成形)
FR : 中質繊維板 (MDF) オレフィンシート貼

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級

■ 使用資材

材料名	規格番号
メラミン化粧板	JISK-6903
接着剤	JISK-6804
表示錠	JISA-4702
ヒンジ	JISG-4305
SK取手	JISG-4305
90°ストッパー	JISG-4305
笠木戸当り	JISG-4305
アルミ材	JISH-4100


■ 表面材別 特性

	耐水性	耐熱性	耐衝撃性	耐傷性	耐候性	不燃性	洗 浄	シンナー	アンモニア	マジック
PO:ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★	○	△	○	○	○	△	○	○	○	○
ME:高圧メラミン樹脂化粧板	◎	○	○	◎	○	△	◎	◎	◎	◎
ST:亜鉛めっき焼付塗装鋼板	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
MF:メラミン不燃化粧板	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
FE:フェノール樹脂板 (リッド付/ネル)	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
WO:天然木練付突板化粧板	◎	○	○	◎	○	△	◎	◎	◎	◎
FP:FRP	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎
PA:パーチクルボード/MDFボード (メラミン樹脂一体成形)	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
FR:中質繊維板 (MDF) オレフィンシート貼	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級

(注)◎: 特に優れる ○: 優れる △: やや劣る

施工例



施工例



施工例



〈一連式〉



〈二連式〉

メラスティック・ブース TK-40MS

- 対応表面材
- 高圧メラミン樹脂化粧板 **ME**
- ブース木口はメラミンポストフォーム仕様
 - 金属やエッジを使用しないシンプルな形状

スタイリッシュな木口
フロント部分の木口がポストフォーム仕様なので、剥がれにくく、滑らかで一体感があります。



指詰め防止仕様
開閉時に生じる隙間を狭くすることにより、指詰めの危険を防止する仕様になっています。
※ドアの横き角度を90度以下に設定して下さい。



ラウンドしたエッジに表面材をラミネートしたシャープでスムーズな仕上げの新しいトイレブース。



標準仕様	
パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
パネル表面材	メラミン化粧板 t=0.8mm
枠材	LVL・耐水MDF
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	メラミン化粧板 t=0.3mm
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物 (ヘアライン仕上) 0.8mm
附属金物	右記以外は、37.38頁の金物一覧をご覧ください。

メラスティック・ブース用金物

表示付ボルト
【材質】亜鉛 シルバー塗装仕上
No.618W



ステンレス巾木
【材質】ステンレス SUS304 ヘアライン仕上

笠木レス戸当り
【材質】ステンレス SUS304 合成ゴム






グレビティヒンジ
【材質】ステンレス SUS304 ヘアライン仕上

No.659

No.HP-52



基本製作寸法	
パネル	PW 80~1,200mm PH MAX 2,930mm
ドアパネル	DW 600mm DH 2,100mm
H(MAX)=3,000	



耐水・軽量WLパネルブース TK-40WL

対応表面材

高圧メラミン樹脂化粧板

ME

- 衝撃や傷・汚れ・水に強い。
- 木質ブースに比べ経年劣化の差が違います。
- 多彩なデザインが選べるメラミン樹脂化粧板
- 芯材の発泡ポリスチレンは軽量で加工性抜群!
(パネルの何処でもビスが打てます)
- WLパネル製の軽量ドアにより開閉時の衝撃も半減、
従来品よりも壊れにくいブースが作れます。
- パネル芯材はアルミパーティションにも対応可能。


※ ベースの金物・型材はTK-40ARと共通。

水に強く従来の約1/3の軽量パネルで作業性抜群
シャワーブース・屋外のトイレブースに最適



標準仕様




パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚 メラミン樹脂化粧板
芯材	発泡ポリスチレン
エッジ	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)・アルミ押出型材
下部	ステンレス市木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



基本製作寸法

パネル	PW 70~2,430mm PH 1,820mm
ドアパネル	DW 550・600mm DH 1,800mm

H(MAX)=2,500




シャワーブース TK-40SW

対応表面材

- 高圧メラミン樹脂化粧板
- ME
- FRP
- FP

- 衝撃や傷・汚れ・水に強いスタンダードタイプ。
- 木質ブースに比べ経年劣化の差が違います。
- 多彩なデザインが選べるメラミン樹脂化粧板






※ ベースの金物・型材はTK-40ARと共通。

表面材に耐水性・耐久性に優れたFRPを使用、
芯材には断熱性・耐水性に優れたウレタンフォームを
採用。



標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚 高圧メラミン樹脂化粧板 FRP
枠材	耐水樹脂(ABS)
芯材	ウレタンフォーム
エッジ	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)・アルミ押出型材
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



中心吊 アルミアールフェイスエッジブース TK-40ARFS/ARFC

対応表面材

高圧メラミン樹脂化粧板

ME

オレフィンシート

FR

※ F★★★★ホルムアルデヒド発散等級

- 凹凸のないシンプルな美観が印象的
- 傷・汚れ・日光に強く、優れた加工適正
- 小口同デザインでスマートなハイグレードタイプ
- ARFS(シート貼)
- ARFC(着色仕上)



■ ドア下20mm仕様 (オプション)



■ 標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
パネル 表面	高圧メラミン樹脂化粧板・MDFオレフィンシート貼
枠 材	木製・下地材 MDF
芯 材	ペーパーハニカム
エ ッ ジ	アルミ押出型材 (焼付塗装仕上・オレフィンシート貼仕上)
笠 木	壁付レール・アルミ押出型材 (焼付塗装仕上・オレフィンシート貼仕上)
下 部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物 (ヘアライン仕上)0.8mm
附 属 金 物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。

スッキリとした外観に加え、パネル表面材のデザインに合わせた色柄が選べる同面仕様。



■ ドア下20mm仕様 (オプション)



中心吊 アルミオールエッジブース TK-40AR

対応表面材

ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO

高圧メラミン樹脂化粧板 ME

亜鉛めっき焼付塗装鋼板 ST

メラミン不燃化粧板 MF

オレフィンシート F★★★★ FR

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級


- 滑らかなラインのアルミエッジ
- オール形状が上品なデザインタイプ

定番のシルバー色のアルミオールエッジは
スッキリとした外観を演出、
最もベーシックなアルミオールエッジ仕様。




標準仕様



パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠材	木製・下地材 MDF
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	アルミ押出型材(アルマイトクリア仕上)シルバー色
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)・アルミ押出型材(アルマイトクリア仕上)
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



ドアエッジ用三日月型樹脂キャップ






コーナーエッジ用キャップ



基本製作寸法

パネル	PW 70~1,200mm PH 1,820~2,930mm
ドアパネル	DW 550・600mm DH 1,800mm
H(MAX)=3,000(2,930)	



中心吊 アルミオールエッジ・カラーブース TK-40ARC

- 対応表面材
- ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO
 - 高圧メラミン樹脂化粧板 ME
 - 亜鉛めっき焼付塗装鋼板 ST
 - メラミン不燃化粧板 MF
 - オレフィンシート F★★★★ FR

■均整の取れた化粧板の美しさ
■ベースをTK-40ARとした、小口焼付塗装仕上げのハイグレードタイプ





スッキリとした外観に加え、パネル表面材のデザインに合わせた色が選べる、カラーアルミエッジ仕様。



■標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠材	木製・下地材 MDF
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	アルミ押出型材(焼付塗装仕上)
笠木	アルミ押出型材(焼付塗装仕上)
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



■基本製作寸法

パネル	PW 70~1,200mm PH 1,820~2,930mm
ドアパネル	DW 550・600mm DH 1,800mm

H(MAX)=3,000(2,930)

※アルミエッジは、FLまで焼付塗装仕上されています。

中心吊 ウッドエッジブース TK-40WR

- 対応表面材
- 高圧メラミン樹脂化粧板

ME
- 天然木練付突板化粧板

WO

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級

- 小口に木製エッジを使用
- 天然木により自然な暖かみがあるトイレブース

パネルエッジに木のぬくもりを感じさせる
銘木を使い、上質な空間を演出する高級仕様。




小口・戸当り塗装仕上(オプション)



小口・戸当り塗装仕上(オプション)

■ 標準仕様	
パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
パネル表面材	高圧メラミン樹脂化粧板
枠材	木製
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	木製(クリア塗装はオプション)
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)40×20 SUS笠木
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



堅牢 スクールブース TK-40SC

対応表面材

- ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO
- 高圧メラミン樹脂化粧板 ME
- メラミン不燃化粧板 MF

- ※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級
- 学校・公共施設に推奨
- 耐水性・耐薬品性に優れ、高硬度で衝撃や傷に強い素材を使用



※ ベースの金物・型材はTK-40ARと共通。

9mm厚のMDFを張り合わせた頑丈なパネルの学校向仕様。



※オプションとしてパーティクルボード/合板も可能

■ 標準仕様	
パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠材	MDF(9mm)両面貼(オプション:パーティクルボード/合板)
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)・アルミ押出型材(アルマイト加工)
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



チャイルドブース TK-40CHO

対応表面材
高圧メラミン樹脂化粧板

- 既製品ではない、あなただけのオンリーワン製品が出来ます。
〈オリジナルデザインパネルを製作〉
- 衝撃や傷・汚れ・水に強いメラミン樹脂化粧板採用で
経年劣化の差が他社とは明らかに違います。
- メラミン樹脂化粧板で製作するのでシート・シール貼の様な
劣化もなく、アフターメンテナンスも簡単です。
- 安全性と耐久性に優れた園児向けトイレブースです。
〈指詰め防止機構付〉



オリジナルパネルで安全で楽しい
園児向けトイレブース。 特許出願中



楽しく！
トイレトレーニング

オリジナル
キャラクターで
製作

某市町村の
ゆるキャラです。


オリジナルデザインで
ご当地キャラの製作もOK

業界初！
メラミン樹脂化粧板を
デザインに合わせて切り抜いて
フラットパネルに加工
シートやシールではない
新技術！ 特許出願中

ベーシックアニマルデザイン

特許出願中

パネ	サンドイッチパネル 40mm厚・メラミン化粧板
ドア	ランバーコア・ポリスチレン 20mm厚
枠材	木製・LVL
芯材	ペーパーハニカム・MDF ドア(ランバーコア・ポリスチレン)
エッジ	押出型材アルマイトクリア仕上・ポリ塩化ビニール
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



チャイルドブース TK-40CH


対応表面材

ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO

高圧メラミン樹脂化粧板 ME

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級

- 安全な指詰め防止対策
- 衝撃や傷に強いメラミン樹脂化粧板採用
- 安全性と耐久性に優れた園児向けトイレブース



安全で楽しく快適に使える園児向けトイレブース。



※写真はオプションカラー




標準仕様

パネ	サンドイッチパネル 40mm厚・メラミン化粧板
ドア	ランバーコア・ポリスチレン 20mm厚
枠材	木製・LVL
芯材	ペーパーハニカム・MDF ドア(ランバーコア・ポリスチレン)
エッジ	押出型材アルマイトクリア仕上・ポリ塩化ビニール
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。

基本製作寸法

パネル	PW 70~1,200mm PH 1,140mm
ドアパネル	DW 550mm DH 1,140・1,290mm



コンフォールドブース (折戸)

デッドスペースを抑え、誰でも使いやすい
バリアフリードア。

対応表面材

ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO


高圧メラミン樹脂化粧板 ME

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級


コンフォールドは、
限られたスペースを有効に使える。

開閉時のデッドスペースが通常の開き戸の
約1/2以下で、狭い場所に最適です。
普段は開いている(常時開タイプ)ので、
車いすで入るときもスムーズ、使用中確認も容易で
安心して使いやすい、人に優しい折戸です。

普通の折戸






コンフォールド



コンフォールドは、真ん中取手で開閉時に
よけなくても大丈夫。

コンフォールドの取手は、折戸の真ん中にあり、
開閉時の動きが小さいので、よけなくても大丈夫。
ドアロックも折戸の真ん中で、通常より大きめのレバーは、
力が弱いお年寄りや子供でもロックの開閉はラクラク。



表示が見やすい
回転式大型ロック




コンフォールドは、
軽い動作でラクラク開閉。

動きがスムーズで、弱い力の方や車イスの方でも
簡単に操作できます。
手荷物を持った状態で「指の力だけでドアを開け閉め」
といった場面でも、コンフォールドなら簡単操作。






コンフォールドは、指を挟まない安全構造。

コンフォールドの内部機構は、
召し合わせ部分の隙間が3mmと
指を挟まない安全構造です。



標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠	材 木製・LVL
芯	材 ペーパーハニカム
エッジ	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
レール・ドア部	アルミ押出型材塗装仕上
笠木	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物
附属金物	ステンレス棒取手・表示錠



基本製作寸法


パネル	PW 70~1,200mm PH 1,820~2,020mm
ドアパネル	DW 670~1,220mm DH 1,665~1,865mm

H(MAX)=2,500


有効開口／高さ

有効開口	W 550~1,100mm H 1,665~1,865mm
------	----------------------------------

標準寸法図



折戸 縦断面図 S=1/2



折戸 平断面図 S=1/2

スライドドアブース 一連式/二連式 (半自動オプション)

対応表面材

- ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO
- 高圧メラミン樹脂化粧板 ME
- 亜鉛めっき焼付塗装鋼板 ST

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級

- 使いやすい自閉装置内蔵の引戸
- ゆったりとしたバリアフリー対応のブース空間
- 省スペースに対応する二連動式



■ 二連式タイプ


軽い力で開閉可能なハンガータイプ
床レールがないフラットフロアを実現します。



■ 一連式タイプ

■標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚・ドア 36mm厚
枠材	木製・LVL
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)・アルミ押出型材
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。






■基本製作寸法

パネル	PW 70~1,200mm PH 1,820~2,100mm
ドアパネル	DW 620~1,200mm DH 一連 1,925mm 二連 1,830mm

H(MAX)=2,500

■有効開口／高さ

有効開口	W 500~1,070mm H 1,800~1,950mm
------	----------------------------------



丁番吊 ソリッドブース TK-13/16/20SO

対応表面材

フェノール樹脂板 (ソリッド) FE

ソリッド部材

TKのソリッドパネルは、パネル自体が自立性を持ち、構造材としても使用可能な強度を持っています。また、木材と同様の加工性が様々なディテールを可能にします。

低ホルムアルデヒド建材

シックハウス症候群一つの原因と言われているホルムアルデヒドの放散量は、公的規格で定められています。放散量は、JAS規格区分「Fco」、JIS規格区分「Eo」相当です。

環境に配慮した建材


有害な重金属や化学物質を含まない建材で、「マテリアルリサイクル」「サーマルリサイクル」が可能な建材です。
・「マテリアルリサイクル」粉砕等による材料の再利用 (平板)
・「サーマルリサイクル」燃焼によるエネルギー回収

豊富な色揃え

TKのソリッドパネルは、豊富な色柄が揃っています。






エッジ処理がいらぬ耐久性に優れたソリッドパネル仕様。






基本製作寸法

パネル	PW 1,500mm (Max) PH 2,700mm (Max)
ドアパネル	DW 550・600mm DH 1,905mm
H (MAX)=2,500	



標準仕様

パネル・ドア	メラミン樹脂化粧ソリッドパネル 13/16/20mm厚
枠材	ソリッド製
芯材	フェノール層
笠木・エッジ	アルミアルマイトクリア仕上・ステンレス (ヘアライン仕上)
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物 (ヘアライン仕上) 0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



中心吊 ステンレスアールエッジブース TK-40SR

対応表面材

- ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO
- 高圧メラミン樹脂化粧板 ME
- 亜鉛めっき焼付塗装鋼板 ST
- メラミン不燃化粧板 MF

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級


- ステンレス製エッジの清潔感・統一感・堅牢感
- より洗練されたトイレブース

アールタイプに耐久性に優れた
ステンレスエッジを採用。



標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠材	木製・下地材 MDF
芯材	ペーパーハニカム
笠木・エッジ	ステンレス(ヘアライン仕上)0.8mm
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



丁番吊 アルミフラットエッジブース TK-40A

対応表面材

- ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO
- 高圧メラミン樹脂化粧板 ME
- 亜鉛めっき焼付塗装鋼板 ST
- メラミン不燃化粧板 MF

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級


- シンプルデザインのアルミエッジ
- ベーシックなエコノミータイプ

コストパフォーマンスに優れたベーシック&
スタンダード仕様。



標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠材	木製・下地材 MDF
芯材	ペーパーハニカム
エッジ	アルミ押出型材アルマイトクリア仕上
笠木	ステンレス(ヘアライン仕上)・アルミ押出型材(アルマイトクリア仕上)
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



丁番吊 ステンレスフラットエッジブース TK-40S

対応表面材

- ポリエステル樹脂化粧板 F★★★★ PO
- 高圧メラミン樹脂化粧板 ME
- 亜鉛めっき焼付塗装鋼板 ST
- メラミン不燃化粧板 MF

※ F★★★★ ホルムアルデヒド発散等級

- ステンレス製品ならではの統一感・清潔感・堅牢感
- 洗練されたブース

ベーシックタイプに耐久性に優れた
ステンレスエッジを採用。



標準仕様

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚
枠材	木製・下地材 MDF
芯材	ペーパーハニカム
笠木・エッジ	ステンレス(ヘアライン仕上)0.8mm
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物(ヘアライン仕上)0.8mm
附属金物	37.38頁の金物一覧をご覧ください。



