

COLOR SAMPLE

アルミパーティション／エール50

Alumi Partition

焼付塗装鋼板

ポリエステル樹脂化粧合板

高圧メラミン樹脂化粧板



カラーセレクトの流れ

カラー選択

リアル
サンプル
請求

ご検討

カラー決定
認証

実制作



トーカイ・パーティション

トーカイ株式会社

<https://www.tokai-pt.co.jp> E-mail: info@tokai-pt.co.jp

本社 名古屋営業所 〒457-0801 名古屋市南区丹後通4-9 TEL.052-614-5093 FAX.052-614-5094
東京営業所 〒123-0852 東京都足立区関原2-42-8-1F TEL.03-5888-4018 FAX.03-5888-4019

※仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。※製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、必ず実物サンプルをご請求頂き、ご確認ください。

2025年 5月 改訂

Alumi Partition

エール 50 / アルミパーティション

COLOR

BasicColor ベーシックカラー

焼付塗装鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板
JIS G3302

<厚さ> t=0.4mm t=0.5mm

ポリエステル樹脂化粧合板


<ポリ:厚さ> t=2.5mm

F★★★★


単色標準色

焼付塗装鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板 JIS G3302 <厚さ> t=0.4mm t=0.5mm




K-2 (グレー)



K-3 (アイボリー)

常時在庫品




K-4 (ホワイト)


ポリエステル樹脂化粧合板

フラット艶消仕上 <ポリ:厚さ> t=2.5mm

F★★★★




TP-636 (グレー)



TP-637 (アイボリー)

常時在庫品



TP-638 (ホワイト)

Alumi Partition

エール 50 / アルミパーティション

WOOD

Option ウッド

※別途追加料金

高圧メラミン樹脂化粧板

<メラ:厚さ> t=0.95mm

JIS 認定番号: JQ0407035 建築基準法に基づくホルムアルデヒド等級: 規制対象外品

ポリエステル樹脂化粧合板

<ポリ:厚さ> t=2.5mm

F★★★★

木目 エンボス仕上

※TMはメラミン化粧板、TPはポリ合板の品番です。



TM-5767 TP-5767



TM-5775 TP-5775



TM-5772 TP-5772

※製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、必ず実物サンプルをご請求頂き、ご確認ください。